

MAS

MINH ANH TECHNOLOGICAL SOLUTION COMPANY LIMITED

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MINH ANH (MITECHS)



NHÀ CUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP VỀ:

- DẦU MỠ BÔI TRƠN CÓ CHỨNG NHẬN ATTP NSF, HALAL.
- DẦU MỠ CÔNG NGHIỆP CHẤT LƯỢNG CAO.
- BƠM DẦU MỠ TỰ ĐỘNG.
- Ổ BI GỐI NHỰA, GỐI INOX.

LỜI GIỚI THIỆU

Công ty TNHH Giải Pháp công nghệ Minh Anh (Viết tắt là MITECHS) được thành lập từ năm 2018, với mục tiêu cung cấp giải pháp kỹ thuật và sản phẩm chất lượng cao cho các ngành công nghiệp và thiết bị cho dây chuyền sản xuất.

Mục tiêu của MITECHS mong muốn đem đến cho khách hàng:

- Cung cấp sản phẩm vật tư kỹ thuật chất lượng cao.
- Cung cấp dịch vụ tư vấn chính xác.
- Cung cấp giải pháp giúp tiết kiệm tối ưu chi phí bảo trì, bảo dưỡng, tránh sự cố trong sản xuất.
- Cung cấp sản phẩm với giá thành hợp lý.

Là đối tác bền vững cho nhà máy.

Dịch vụ của MITECHS cung cấp cho khách hàng:

GIẢI PHÁP DẦU MỠ BÔI TRƠN TỪ HÃNG ALUCHEM - ITALIA

- Tư vấn sản phẩm theo ứng dụng.
- Kí HDNT nguyên năm.
- Tồn kho.
- Bảo hành chính hãng Aluchem.
- Tiêu chuẩn An Toàn Thực Phẩm NSF H1/3H.
- Chứng nhận Halal.
- Chứng nhận Kosher.
- Công bố về sản phẩm an toàn chống dị ứng.
- Chứng nhận sản xuất theo ISO.
- Công bố về sản phẩm an toàn với thành phần MOSH/MOAH.
- CO/CQ của Aluchem.
- TDS về thành phần.
- MSDS của sản phẩm.

GIẢI PHÁP VỀ BƠM DẦU MỠ BÔI TRƠN TỪ HÃNG GRUETZNER - ĐỨC

- Tư vấn sản phẩm theo ứng dụng.
- Lắp đặt tại vị trí sử dụng.
- Kiểm tra định kì theo yêu cầu.
- Bảo hành chính hãng.


GIẢI PHÁP VỀ SẢN PHẨM VÒNG BI GỐI NHỰA VÀ GỐI INOX (BI INOX) CHO NGÀNH THỰC PHẨM

- Tư vấn sản phẩm theo ứng dụng.
- Tồn kho sản phẩm.
- Giá cả ổn định, hợp lý.
- Chất lượng đảm bảo, bảo hành.



FOOD GRADE GREASE

MỠ BÔI TRƠN CÓ CHỨNG NHẬN AN TOÀN THỰC PHẨM



Aluchem là nhà sản xuất mỡ bôi trơn tiêu chuẩn an toàn thực phẩm có chứng nhận NSF, Halal, Kosher, ISO9001: 2015, Chống dị ứng, Mosh&Moah free.

Sản phẩm được sản xuất hoàn toàn tại nhà máy Aluchem Italia

Thành phần sản phẩm là dầu gốc tổng hợp (Synthetic), Nền mỡ và chất phụ gia được chọn lựa kĩ càng giúp tuổi thọ sản phẩm bền hơn rất nhiều so với các sản phẩm cùng loại dùng dầu gốc là dầu khoáng tinh chế . Ngoài ra với sản phẩm được sử dụng cho nhà máy sản xuất thực phẩm, khuyến cáo nên dùng sản phẩm dầu mỡ được sản xuất từ gốc gốc tổng hợp.

MỠ BÔI TRƠN CÓ DẦU GỐC LÀ DẦU TỔNG HỢP (SYNTHETIC OIL) 	MÀU SẮC	NGLI	NỀN MỠ	NHIỆT ĐỘ LÀM VIỆC	VISCOSITY AT +40 C	CHỐNG DỊ ỨNG	CHỨNG NHẬN HALA	CHỨNG NHẬN KOSHER	ISO 9001:2015	ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
Alugrease FG HV 	Trắng	0,1,2	Aluminum Complex	-30°C đến 170°C	220	Có	Có	Có	Có	Ứng dụng rộng rãi cho máy móc sản xuất thực phẩm, thủy sản, dược phẩm.
Alugrease G 93 A 	Trắng	0,1,2	Aluminum Complex	-45°C đến 160°C	68	Có	Có	Có	Có	Chuyên cho ứng dụng vòng quay tốc độ cao và kho lạnh.
Alugrease AS HT 	Trắng	1,2,3	Inorganic	-35°C đến 210°C	550	Có	Có	Có	Có	Có thêm thành phần PTFE, chuyên ứng dụng chịu nhiệt độ cao.
Alugrease BA FG 	Trắng	00,0,1,2	Aluminum Complex	15°C đến 160°C	400	Có	Có	Có	Có	Bám dính cao và chịu nước cực kì tốt, dùng trong môi trường nước liên tục.
Aluflos G2 	Trắng	1,2	PTFE	-30°C đến 288°C	420	Có	Có	Có	Có	Dầu gốc PFPE, chuyên dùng cho ứng dụng bôi trơn vòng bi chịu nhiệt độ cao của lò nướng, lò sấy.
Unionsil M 	Trắng đục	L,M,H (1,2,3)	Silicon	-35°C đến 200°C	460	Có	Có	Có	Có	Chịu hóa chất, chịu nhiệt độ cao, cách điện, chuyên bôi trơn để bảo vệ Ron Seal.
Syngrease NTP 	Trắng sữa	1,2,3	Aluminum Complex	-25°C đến 150°C	460	Có	Có	Có	Có	Dùng cho máy móc sản xuất thực phẩm, thủy sản, thức ăn gia súc,... Dòng sản phẩm giá tốt.
Alustart Grease VM 3H	Trắng đục	4	Vaseline-based grease	Nhiệt độ phòng	#	Có	Có	Có	Có	Mỡ chuyên dùng cho vị trí có xảy ra tiếp xúc thường xuyên với SP thực phẩm.

MỠ BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP

CÓ DẦU GỐC TỔNG HỢP CHẤT LƯỢNG CAO, CHỊU NHIỆT ĐỘ CAO, CHỐNG NƯỚC



Aluchem là nhà sản xuất mỡ công nghiệp chất lượng cao cho các ngành công nghiệp như: Ngành thép, ngành xi măng, ngành năng lượng (nhiệt điện, điện gió, thủy điện,...), ngành dệt sợi, máy móc xây lắp, thiết bị nông nghiệp, ngành gạch men, ngành gỗ, ngành giấy, ngành nhựa.

MỠ BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP CÓ DẦU GỐC LÀ DẦU TỔNG HỢP (SYNTHETIC OIL)	MÀU SẮC	NGLI	NỀN MỠ	NHIỆT ĐỘ LÀM VIỆC	VISCOSITY AT +40 C	CHỐNG NƯỚC	CHỊU TẢI TRỌNG LỚN	TỐC ĐỘ CAO	CHỊU ĐỘ NÉN LỚN	ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
Syngrease LK	Màu hạt dẻ	2,3	Lithium complex	-20°C đến 180°C	220	Tốt	Rất tốt	Rất tốt	Rất tốt	Chống vắng, dùng cho vòng bi motor hộp số, khớp nối, rãnh trượt,...
Alugrease Supper 2	Trắng ngà	00,0,1,2,3	Lithium complex	-20°C đến 220°C	120	Rất tốt	#	Rất tốt	Rất tốt	Chuyên cho ứng dụng vòng quay tốc độ cao và nhiệt độ cao. (vòng bi quạt,...)
Syngrease CS HV	Nâu nhạt	2	Complex Calcium sulfonate	-25°C đến 180°C	460	Rất tốt	Rất tốt	#	Rất tốt	Chuyên ứng dụng tải trọng nặng và nhiệt độ cao.
Alugrease AT FX	Trắng đục	2	Lithium complex	-27°C đến 230°C	350	Có	Rất tốt	#	Rất tốt	Có thêm thành phần Teflon, chuyên ứng dụng chịu nhiệt độ cao, tải trọng lớn.
Unionlub Dynamic	Màu nâu vàng	2	Calcium	-20°C đến 288°C	#	Rất rất tốt	Rất tốt	#	Rất tốt	Chuyên dùng cho môi trường có nước liên tục.
Alugrease Supper 2 HS	Trắng ngà	2	Lithium complex	-50°C đến 180°C	25	Tốt	#	Rất rất tốt	Tốt	Chuyên dùng cho vòng bi tốc độ cao đến 1.000.000 mm/1'.
Alugrease AGU P	Màu đồng	2	Inorganic	-15°C đến 1050°C	#	Tốt	Tốt	#	Tốt	Chịu nhiệt độ cao đến 1100 độ C, chịu hóa chất, chuyên ứng dụng chống cháy ren bulong, đai ốc.

FOOD GRADE OIL

DẦU BÔI TRƠN CÓ CHỨNG NHẬN AN TOÀN THỰC PHẨM NSF, HALAL, KOSHER



Aluchem là nhà sản xuất dầu mỡ bôi trơn tiêu chuẩn an toàn thực phẩm có chứng nhận NSF, Halal, Kosher, ISO9001: 2015, Chống dị ứng, Mosh&Moah free.

Thành phần sản phẩm là dầu gốc tổng hợp (Synthetic nhóm 4,5) và chất phụ gia được chọn lựa kĩ càng giúp tuổi thọ sản phẩm bền hơn rất nhiều so với các sản phẩm cùng loại dùng dầu gốc là dầu khoáng tinh chế. Ngoài ra với sản phẩm được sử dụng cho nhà máy sản xuất thực phẩm, khuyến cáo nên dùng sản phẩm dầu mỡ được sản xuất từ gốc gốc tổng hợp.

MÃ HÀNG	NHÓM SẢN PHẨM	ĐỘ NHỚT	NHIỆT ĐỘ LÀM VIỆC	HALAL	KOSHER	CHỐNG DỊ ỨNG	MOSH & MOAH FREE	ỨNG DỤNG ĐẶC BIỆT
Alusynt FGH 	Dầu thủy lực	32,46, 68,100	-40°C đến 180°C	Có	Có	Có	Có	Chuyên dùng cho thiết bị thủy lực.
Alusynt FGR 	Dầu hộp số, ổ bi, xích	150,220, 320,460, 680,1000	Iso 150-220: -30°C đến 160°C Iso 320-460: -25°C đến 180°C Iso 680-1000: -15°C đến 200°C	Có	Có	Có	Có	Dùng cho hộp số. Chuyên dùng cho ổ bi dùng dầu. Dùng bôi trơn cho xích. Dùng cho máy nén chân không áp suất thấp (Iso 150-220)
Alusynt FGC 	Dầu máy nén khí, bơm chân không	32,46,68 100,150	-50°C đến 180°C	Có	Có	Có	Có	Dùng cho máy nén khí và bơm chân không nhà máy sản xuất thực phẩm.
Alusynt FGR Ice 	Dầu bánh răng kho lạnh	5,10,15, 22,32	-54°C đến 180°C	Có	Có	Có	Có	Dầu chuyên dùng cho hộp số motor trong kho lạnh.
Alusynt EFT 	Dầu chuyên dùng cho xích lò nướng	150,220, 320,460	Đến 250°C	Có	Có	Có	Có	Dầu chuyên bôi trơn dùng cho xích lò nướng bánh, lò sấy, xích ngành thực phẩm.
Alusynt FGD 	Dầu truyền nhiệt	32,46	Iso 32: -60°C đến 320°C Iso 46: -54°C đến 320°C	Có	Có	Có	Có	Dầu truyền nhiệt có chứng nhận atp NSF H1, dùng cho nhà máy sản xuất thực phẩm.
Alusynt FGE 14 	Dầu bôi trơn tiêu chuẩn 3H, dầu chống dính khuôn	14	Flash point (COC): 240°C	Có	Có	Có	Có	Dầu không màu, không mùi, chuyên chống dính khuôn bánh kẹo, bôi trơn cho xích hoặc cơ cấu tiếp xúc liên tục với thực phẩm.
Alusynt Microflon 	Dầu bôi trơn dùng cho xích, băng tải, có thành phần teflon	22	-52°C đến 250°C	Có	Có	Có	Có	Dầu bôi trơn có thành phần teflon, chuyên dùng bôi trơn cho băng tải ngành sữa, bia rượu NGK,...
Alusol FG. 	Tẩy rửa dầu mỡ tiêu chuẩn FDA	#	#	#	#	#	#	Chuyên dùng tẩy rửa dầu mỡ sau khi sử dụng hoặc thay mới cho thiết bị sản xuất thực phẩm.
Alusil D320 	Dầu silicone tiêu chuẩn an toàn thực phẩm	320	Flash point 310°C	Có	Có	Có	Có	Dầu silicone chuyên dùng cho ngành sản xuất thực phẩm, bao bì thực phẩm.



HIGH QUALITY SYNTHETIC OIL

DẦU BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP CHẤT LƯỢNG CAO GỐC TỔNG HỢP



Aluchem là nhà sản xuất dầu mỡ bôi trơn chất lượng cao với 50 năm kinh nghiệm cung cấp sản phẩm cho thị trường châu Âu và thế giới.

Thành phần sản phẩm là dầu gốc tổng hợp (Synthetic nhóm 4,5) và chất phụ gia được chọn lựa kĩ càng giúp tuổi thọ sản phẩm bền hơn rất nhiều lần so với các sản phẩm cùng loại dùng dầu gốc là dầu khoáng tinh chế.

DẦU BÔI TRƠN GỐC TỔNG HỢP (Synthetic) Chất lượng cao.	ĐỘ NHỚT	NHIỆT ĐỘ LÀM VIỆC	ĐẶC ĐIỂM DẦU	ỨNG DỤNG ĐẶC BIỆT
Alusynt Dinal PS Dầu thủy lực	15 đến 150	-35°C đến 180°C	Thành phần 100% là dầu tổng hợp	Chuyên dùng cho thiết bị thủy lực yêu cầu dầu chất lượng cao, giúp thời gian thay dầu cao gấp nhiều lần dầu khoáng
Alusynt C Dầu máy nén khí trực vít	32 đến 150	-25°C đến 180°C	Thành phần dầu tổng hợp Ester và PAO	Chuyên dùng cho máy nén khí trực vít, thời gian thay dầu đến 9.000 H
Alusynt CE Dầu dùng cho máy nén khí piston và Bơm chân không	32 đến 320	-40°C đến 200°C	Thành phần dầu 100% là dầu tổng hợp Ester	Chuyên dùng cho máy nén khí piston và bơm chân không, thời gian thay dầu đến 8.000 H
Alusynt CE 750 Plus Dầu dùng cho bơm chân không máy nén khí thở	100,150	-20°C đến 210°C	Thành phần dầu 100% là dầu tổng hợp Ester	Dùng cho máy nén khí thở thợ lặn Coltri, thời gian thay dầu 5.000H
Alusynt CP 32 Dầu dùng cho máy nén khí ly tâm INGERSOLL-RAND CENTAC	32	-40°C đến 200°C	Thành phần dầu 100% là dầu tổng hợp gốc PAG	Dùng cho máy nén khí ly tâm, thời gian thay dầu đến 30.000 H
Alusynt CP 46 Dầu dùng cho máy nén khí trực vít INGERSOLL-RAND SSR	46	-35°C đến 210°C	Thành phần dầu 100% là dầu tổng hợp gốc PAG	Dùng cho máy nén khí trực vít, thời gian thay dầu 8.000 H
Unionplast R-EP Dầu hộp số, dầu dùng cho ổ bi dùng dầu	68 đến 1000	-20°C đến 140°C	Thành phần 100% là dầu tổng hợp.	Chuyên dùng cho hộp số, xích truyền động, vòng bi dùng dầu.
Alusynt HTCL . Dầu bôi trơn cho xích chịu nhiệt độ cao.	100 đến 460	-25°C đến 280°C	Thành phần 100% dầu tổng hợp.	Dầu chuyên dùng bôi trơn cho khớp truyền động, xích lò sấy, lò nướng, lò gia nhiệt.
Syntene OG18. Dầu chuyên dùng cho bánh răng hở (Open Gear)	18.000	10°C đến 120°C	Dầu tổng hợp và thành phần phụ da đặc biệt	Độ nhớt cực lớn, giúp bám dính ở áp suất đè nén cao. Dùng cho bánh răng hở ngành xi măng, khoáng sản, ngành mía đường, ngành giấy ...
Alusil Textile	10,22,32,46 Cst	Flash point đến 234°C	Dầu hoàn toàn tan trong nước, không màu, bảo vệ sợi vải.	Dầu chuyên dùng cho ngành dệt sợi, được khuyến nghị sử dụng bởi Reiners + Furst GmbH, dùng cho vị trí máy móc tiếp xúc với sợi.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI ĐỐI VỚI SẢN PHẨM DẦU MỠ CỦA HÃNG ALUCHEM

Quy cách đóng gói dầu bôi trơn: Chai nhựa: 1lit, 2lit / Bình nhựa: 5 lit, 10 lit, 25 lit / Thùng thiếc: 25 lit, 55 lit, 200 lit



Quy cách đóng gói mỡ bôi trơn: Tuýp nhựa: 400gram / Hũ nhựa: 500gram, 1kg / Thùng thiếc: 5kg, 23kg, 50kg, 180kg



ỨNG DỤNG CHO CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP





- Thực phẩm, Thủy sản, bia nước giải khát, đồ lon, bao bì thực phẩm, dược phẩm, hóa mỹ phẩm.
- Ngành máy móc xây lắp.
- Ngành thực phẩm: Nước giải khát, thủy sản, đồ lon, hộp, bánh kẹo,...
- Ngành khuôn mẫu, gia công kim loại.
- Ngành thiết bị nông nghiệp.
- Ngành năng lượng.
- Ngành gạch men.
- Ngành gỗ.
- Ngành sản xuất sản phẩm thủy tinh.
- Ngành giấy.
- Ngành sản xuất nhựa.
- Ngành dược phẩm.
- Ngành thép.
- Ngành dệt may.





BƠM MỠ TỰ ĐỘNG ĐƠN ĐIỂM VÀ ĐA ĐIỂM HÃNG GRUETZNER (G-LUBE)

MITECHS, với mong muốn đem đến 1 giải pháp toàn diện về dầu mỡ bôi trơn tự động cho khách hàng, chúng tôi đã trở thành nhà phân phối độc quyền của hãng Gruetzer, Thương hiệu bơm tự động Glube, Bao gồm bơm dùng Pin và dùng điện 24V. Nhóm sản phẩm bao gồm bơm mỡ đơn điểm và đa điểm, bơm đầu. Bơm tự động của hãng Glube có thể cài đặt thời gian bơm từ 1 tháng đến 24 tháng, thiết kế gọn nhẹ, an toàn. MITECH có cung cấp kèm dịch vụ khảo sát và tư vấn lắp đặt tại nhà máy, cũng như tư vấn dùng loại dầu mỡ phù hợp nhất.

 <p>G LUBE</p> <p>Drive: electrochemical Pressure: max. 5 bar (73 psi) Settings: 1/3/6/9/12 months Sizes: 60ml - 120ml - 240ml</p>	<p>G-lube - Bơm mỡ tự động đơn điểm, cơ cấu bơm tự động bằng khí gaz, Bơm gồm các size 60ml, 120ml, 240ml, tuổi thọ hoạt động có thể chỉnh từ: 1,3,6,9,12 tháng. Sử dụng đơn giản, Dùng 1 lần, có thể tự bơm mỡ khi mua bơm chưa chiết mỡ.</p>
 <p>SOLOLUBE</p> <p>Drive: electromechanical Pressure: max. 7.5 bar (109 psi) Settings: 1-12 months Sizes: 60ml - 150ml - 250ml</p>	<p>SoloLube - Bơm mỡ tự động đơn điểm dùng Pin có thể sử dụng lại nhiều lần. Bơm gồm các size: 60ml, 150ml, 250ml, tuổi thọ hoạt động có thể chỉnh từ 1 đến 12 tháng. Có thể quan sát tình trạng hoạt động của bơm qua đèn led. (Sau khi mỡ hết có thể bơm mỡ, thay pin và tái sử dụng nhiều lần).</p>
 <p>G LUBE OIL</p> <p>Drive: electromechanical Pressure: max. 10 bar (145 psi) Settings: 0,5/1/2/4/6/12/18/24 months Sizes: 500ml</p>	<p>Glube Oil - Bơm dầu tự động dùng pin có thể sử dụng nhiều lần. Dung tích bình 500ml, Có thể chỉnh thời gian sử dụng hết bình dầu từ: 0,5/1/2/4/6/12/18/24 tháng. Có thể kiểm tra tình trạng trên màn hình, hiển thị số ngày còn lại. Có thể bơm ra nhiều điểm cần bôi trơn qua bộ phân phối.</p>
 <p>G LUBE VIB</p> <p>Drive: electromechanical Pressure: max. 60 bar (435 psi) Settings: 1-12 months + Vibration Sizes: 60ml - 125ml - 250ml</p>	<p>Glube VIP - Bơm mỡ tự động đơn điểm dùng Pin, tự động chạy và dừng từ tín hiệu của sensor rung động (Khi motor, ổ bi quay ... bơm mỡ mới hoạt động). Bơm gồm các size: 60ml, 120ml, 250ml, Thời hạn sử dụng: có thể chỉnh từ 1-12 tháng + cảm biến đóng mở bơm, giúp tiết kiệm mỡ và tránh phá ổ bi với các loại bơm mỡ chạy liên tục.</p>
 <p>LUB-S</p> <p>Drive: electromechanical Pressure: max. 50 bar (725 psi) Settings: 1-24 months + pause + PLC Sizes: 125ml - 250ml (24 V DC)</p>	<p>LUB-S - Bơm mỡ đa điểm dùng Pin hoặc điện 24VDC. Bơm gồm các size: 125ml, 250ml, Thời hạn sử dụng từ 1 đến 24 tháng + điều khiển bằng PLC, hiển thị thông tin trên màn hình led. Có thể bơm cho nhiều điểm cần bôi trơn qua bộ phân phối (có thể bơm đến hơn 10 điểm cần bơm), Bơm có thể dừng chạy theo tín hiệu PLC xuất từ thiết bị để kiểm soát việc dừng chạy của bơm.</p>
 <p>LUBRICUS</p> <p>Drive: electromechanical Pressure: max. 70 bar (1015 psi) Settings: 1-36 months + pause + PLC Sizes: 250ml - 240ml</p>	<p>LUBRICUS - Bơm mỡ tự động đa điểm dùng pin hoặc điện 24 VDC, Bơm gồm các size: 250ml, 400ml. Thời hạn sử dụng từ: 1-36 tháng + điều khiển hoạt động theo PLC. Có thể bơm nhiều điểm qua bộ chia phân phối hoặc bơm có nhiều cổng ra. Bơm có thể dừng chạy theo tín hiệu PLC xuất từ thiết bị để kiểm soát việc dừng chạy của bơm, giúp kiểm soát hao phí mỡ tối ưu.</p>



PHỤ KIỆN CHO HỆ THỐNG BƠM DẦU MỠ TỰ ĐỘNG

Ngoài sản phẩm về dầu mỡ, MITECHS chuyên cung cấp các phụ kiện liên quan đến hệ thống bơm phân phối dầu mỡ, các dòng bơm giá tốt có bình chứa lớn đến 8 lít hoặc hơn, đem đến sự tiện lợi cao nhất khi quý khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

CÁC PHỤ KIỆN CHO HỆ HÔNG BƠM DẦU MỠ:

- Chổi và bánh răng xấp để đưa dầu mỡ bôi trơn vào cơ cấu cần bôi trơn.
- Bộ chia.
- Ống dầu mỡ chịu áp lực cao.
- Dầu nối..
- Pin thay cho bơm sử dụng Pin



CÁC LOẠI BƠM DẦU MỠ CHUYÊN DỤNG KHÁC NHƯ:

- Bơm mỡ bằng tay.
- Bơm dầu/mỡ dùng khí nén.
- Bơm dầu mỡ bằng điện 24V.
- Bơm mỡ Lincoln QLS



Ổ BI GỐI INOX VÀ GỐI NHỰA

MITECHS ngoài cung cấp các sản phẩm dầu mỡ chất lượng cao chúng tôi còn chuyên cung cấp các loại ổ bi gối nhựa và gối inox, chuyên dùng cho ngành bia, nước giải khát, sản xuất thực phẩm, dây chuyền chế biến thủy sản để quý khách hàng có nhiều sự chọn lựa phù hợp hơn cho dây chuyền thiết bị của nhà máy.

SẢN PHẨM CÓ CÁC ƯU ĐIỂM SAU:

- Chống nước, chống gỉ sét.
- Chịu hóa chất clorin tẩy rửa.
- Không bám vi sinh, không sinh vi sinh.
- Bền bỉ với thời gian.
- Thẩm mỹ cao cho ngành sản xuất thực phẩm, thủy sản, dược phẩm, hóa mỹ phẩm.

Ổ BI GỐI NHỰA

Bao gồm các nhóm sản phẩm như sau:

TP-SUCP/TP-SUEP/TP-SUCF/TP-SUEF/
TP-SUCFL/TP-SUEFL/TP-SUCPA/TP-SUEPA/
TP-SUCFB/TP-SUETB/TP-SUCTB/TP-SUETB/
TP-SSBLF/TP-SAPY/WP-P/WP-FL/WP-F.



Ổ BI GỐI INOX DẠNG LẮP GHÉP

Bao gồm các nhóm sản phẩm như sau:

SBPP / SAPP / SBPFL / SAPFL / SAPF / SBPF /
SAPFT / SBPFT



Ổ BI GỐI INOX NGUYÊN KHỐI

Bao gồm các nhóm sản phẩm như sau:

SSUCP..ESB / SSUCP..A / SSUEP..ESB SSUCP..A/HP /
SSUCF..EHB / SSUCF..ESB / SSUCF..A / SSUEF..EHB /
SSUEF..ESB / SSUCF..EHB+OC / SSUCFL..EHB /
SSUCFL..ESB / SSUCFL..A / SSUCT / SSUEFL..ESB /
SSUET / SSUCFC / SSUEPA..A / SSUEFC / SSUCPA /
SSUCPA..A / SSUCFB..A / SSUEFB..A / SSUCP..A /
SSUCP..ESB / SSUCP..EHB / SSUCF..A / SSUCF..EHB+BS/
SSUCFL..A / SSUCFL..ESB / SSUCFL..EHB



NHÀ CUNG CẤP CHIẾN LƯỢC:

Với mong muốn đem đến những giải pháp tốt nhất cho quý khách hàng, sau quá trình chọn lựa các nhà cung cấp phù hợp, MITECHS đã kí kết các hợp tác để phát triển bền vững và lâu dài với các nhà cung cấp quốc tế, mang đến các giải pháp phù hợp nhất về chất lượng và giá thành sản phẩm như sau:

- **ALUCHEM** Xuất xứ Italia chuyên về dầu mỡ bôi trơn.
- **GRUETZNER** Xuất xứ Đức chuyên về bơm dầu mỡ tự động.
- **IGLAN** xuất xứ TQ chuyên về bơm dầu mỡ bình chứa lớn.
- **LDK** xuất xứ TQ, chuyên về sản phẩm ổ bi gối nhựa và gối Inox cho ngành thực phẩm, bia NGK.

ĐỐI TÁC TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC





MAS

MINH ANH TECHNOLOGICAL SOLUTION COMPANY LIMITED

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MINH ANH (MITECHS) MINH ANH TECHNOLOGICAL SOLUTION COMPANY LIMITED (MITECHS)

-  87/4 Bis, Trường Chinh, Khu phố 7, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP HCM, Việt Nam.
87/4 Bis ,Truong Chinh street, Town 7, Tan Hung Thuan ward, District 12, Ho Chi Minh city, Viet Nam.
-  VPBH & Kho hàng: 21G9,DCT08, Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP. HCM, Việt Nam.
Sale office & Warehouse: 21G9, DCT08 street, Tan Hung Thuan ward, District 12, Ho Chi Minh city, Viet Nam.
-  +84 28 62873246  +84 901953248 / +84 963622315
-  minhahnsolution@gmail.com / info.minhahnsolution@gmail.com
-  MST / Tax code: 0314901485
-  www.minhahnsolution.com.vn